



	Precio sin IVA
J/45 estándar según descriptivo 2025 Con motor Volvo D2-60 saildrive	524.800 €
Distribución interior con 3 camarotes y 2 baños	9.990 €
Carpintería interior en roble claro	7.080 €
Motor Volvo D2-75 cv	5.070 €
Mástil de carbono con backstay textil	48.530 €
Quilla racing calado 2,60m.	8.950 €
Quilla corta 2,10m.	9.460 €
Hélice de proa retráctil	12.530 €
Motor de piloto automático tipo DD2	3.970 €
Cubierta con antiderrapante gris	6.040 €
Línea de flotación de un color diferente al azul standard	2.365 €

Pack Trinqueta volante con enrollador KARVER KFR, acastillage en cubierta y mástil + cabullería.	9.550 €
Segunda driza de foque	1.255 €
Segunda driza de spi 2:1	1.990 €
Sistema de foque autorizante	2.890 €
Botavara para mayor enrollable "furlerboom"	A cotizar
Botalón largo en carbono	5.240 €
Panel de control para backstay hidráulico en bañera	3.045 €
Cojines en un material diferente al standard	2.035 €
Cojines de piel, sólo en el salón	5.090 €
Microondas en la cocina	1.255 €
Nevera suplementaria con puerta vertical	3.455 €
Calefacción en cada camarote y en el salón	6.625 €
Generador 3,4 kW	16.065 €
Climatización con tomas en salón y camarote de proa	12.215 €
Potabilizadora-Desalinizadora 60 litros/hora	A cotizar
WC eléctricos (unidad)	1.510 €
Inversor 12v-220v	3.030 €
Batería de servicio adicional para un total de 450 Ah	1.030 €
Equipo de sonido FUSION RA70 con 4 altavoces Hopman	2.275 €
Capota antirociones	3.940 €
Doble bimini, para timonera y bañera	5.075 €
Suelo de la bañera en flexiteek	5.260 €
Pasillos laterales de cubierta en flexiteek	22.080 €
2 escotillas practicables la parte de popa de la cabina	1.440 €
Ventanas en el casco (precio por sección)	2.990 €
Mesa en la bañera	3.785 €
Cojines en la bañera	3.590 €
Plataforma en popa basculante con escalera de baño integrada	5.630 €
Winch eléctrico, precio por winch (necesita la opción de batería adicional)	3.805 €
Ruedas de timón en composite	1.320 €

Construcción

- Construcción en sandwich con espuma PVC con láminas de fibra de vidrio uni y bidireccionales con la técnica de infusión "SCRIMP" permitiendo una estratificación mucho más resistente, con un porcentaje de fibra muy elevado, (superior al 60%)
- Gelcoat ISO NPG de alta calidad, asociado al uso de la resina de vinylester permite ofrecer una garantía de 10 años contra la osmosis.
- Acabado del casco en gelcoat blanco con banda de flotación integrada en el molde.
- Estructuralmente formado con varengas longitudinales y transversales hechas en infusión junto al casco, lo que lo convierte en una sola y misma estructura que reparte las cargas de la quilla y de la jarcia
- Mamparo principal hecho en sandwich con infusión.
- Todos los mamparos están laminados al casco y cubierta aportando más rigidez.
- Mamparo del pozo de anclas es estanco, actuando como "crash box"
- Todas estas características permiten ofrecer una garantía estructural de 5 años.

Cubierta

- Realizada en sandwich con el método de infusión como el resto de piezas estructurales.
- Gelcoat de color "blanco roto".
- Todas las superficies horizontales o bien tienen el antiderrapante del molde para un mejor "agarre" o bien están cubiertas por teca.
- Un cuidado y atención particular se ha realizado para tener una mejor ergonomía y estética con escotillas rasantes, la fijación de la capota o el paso de las drizas.
- Consola para la electrónica delante del panel deslizante, de acceso al interior del barco.
- Pozo de anclas de gran capacidad
- Cofre de estiba para velas a popa del pozo de anclas.
- Cofre en babor de la bañera, permite estiba de la balsa salvavidas
- Cofre en estribor de la bañera. Dando acceso a la gran zona de estiba, también accesible desde el baño.
- Cofre en popa en el suelo de la bañera
- Cofre para bombona de gas, con capacidad para dos bombonas.
- Winches para drizas, con un cofre especial para estibar las drizas a nivel del suelo.
- Banquetas laterales con teca.
- Winches primarios exteriores, encastrados.
- Winches para escota de mayor situado delante de las ruedas con fácil acceso a la escota de mayor.
- Sistema de doble rueda con el mando de motor en estribor.

Quilla y timón

- Quilla estándar con un calado de 2,30m. Ala de fundición y bulbo de plomo para bajar más el centro de gravedad y obtener mejor estabilidad.
- Quilla fijada a la estructura del casco con bulones y contraplacas sobredimensionados en acero inoxidable.
- Timón suspendido y compensado, fabricado con láminas de fibra de vidrio uni y bidireccionales, con mecha de inox de alta resistencia instalada con cojinetes autoalineables JP3.
- 2 ruedas en inox, forradas de cuero y de un diámetro de 100cm.

Arboladura y jarcia

- Mástil de aluminio lacado en blanco, con dos pisos de crucetas retrasadas con inercia longitudinal estudiada para evitar el uso de burdas y con carrilera integrada la para mayor
- Mástil apoyado en la quilla, con estanqueidad a nivel de la cubierta. Pie de mástil regulable.
- Botavara de aluminio lacada en blanco, con 2 rizos y sistema de pajarín desmultiplicado, escota de mayor con

retorno por el interior de la botavara (sistema de escota alemán).

- Enrollador de foque manual.
- Jarcia firme de varilla -nitronic 50-
- Tensor de backstay hidráulico
- Botalón de carbono fijo
- Contra rígida desmultiplicada
- 1 driza de mayor de Dyneema
- 1 driza de foque Dyneema con mosquetón.
- 1 dries de spi con mosquetón
- 2 escotas de génova y 2 escotas de spi
- 1 cabo de amura del spi Dyneema con mosquetón
- Escota de mayor de dyneema
- Cabullería completa para carros de foque y carro-escota de mayor

Equipo de cubierta

- 2 winches primarios 50.2 STA
- 2 winches para escota de mayor 50.2STA
- 2 winches en piano 50.2 STA
- 4 manetas de winche, 2 tipo Speedgrip
- Sistema de escota de mayor -alemán- con poleas, escota integrada dentro de la botavara y por debajo de la cubierta
- Barra-escota de mayor con desmultiplicación 6:1
- 2 escoteros de génova ajustables desde la bañera
- Arraigos para la maniobra de spi con poleas.
- 7 poleas en pie de mástil para drizas y rizos
- 4 stoppers para drizas en cada lado del piano
- 1 stopper de alta carga a cada lado del piano
- Cabo del enrollador de génova con stopper a babor de la cabina
- Bits de amarre en inox, escamoteables 2 en proa, 2 en popa y dos en la medianía.
- Roldana de proa integrada en el botalón, concebida para una ancla Delta 25Kg.
- Molinete de ancla integrado bajo cubierta.
- Cadenotes sobredimensionados en inox para obenques y backstay
- Escotilla practicable en proa (60x60 cm)
- Escotilla practicable para el baño de proa
- Escotilla practicable en camarote de proa
- Escotilla practicable(50x50 cm) en el salón
- 4 escotillas practicables para los camarotes de popa
- Pasamanos en inox encima la cabina
- Balcón de proa y popa en inox con dos líneas de guardamancebos
- 10 candeleros, guardamancebos en inox y puerta en cada banda.
- 2 Ruedas de timón de inox., diam. 1,00 m, forrada de cuero, montada con bitácora integrada a cubierta
- Compas sobre la bitácora con arco de protección inox
- Portón de entrada en plexiglas con cerradura y ventilación
- Soporte para el asta de bandera en el balcón de popa
- Caña de respeto

INTERIOR

- Realizado en madera natural en forma maciza, contraplacado o laminada.
- Mamparo principal en composite- blanco, en opción puede estar dorado de madera.
- Paneles del suelo en contrachapado marino recubierto por una lámina de madera para un mejor mantenimiento.
- Tapizados del techo con tejido de alta calidad.
- Cojines y colchones con espuma de alta densidad

Camarote de Proa

- Amplia cama doble con colchón con estiba debajo
- Gran armario, con mueble secretario y estiba.
- Puerta de acceso al salón y al baño
- Opción de tener ventanas de casco en ambos lados.

Baño del camarote de proa

- Acabado en gelcoat blanco para un mejor mantenimiento, integrando el plato de ducha ,soporte del WC y lavabo con puerta de acceso a pasacascos.
- Ducha separada, con agua fría y caliente.
- WC marino con tanque de aguas negras.
- Bomba de evacuación de la ducha

Camarote de Popa (Babor)

- Amplia cama doble.
- 2 escotillas practicables para ventilación y luz natural.
- Armario y mueble con estiba.
- Puerta de acceso al salón
- Portón de acceso al motor.

Baño de popa

- Acabado en gelcoat blanco para un mejor mantenimiento, integrando el plato de ducha ,soporte del WC y lavabo con puerta de acceso a pasacascos.
- Ducha separada, con agua fría y caliente.
- WC marino con tanque de aguas negras.
- Bomba de evacuación de la ducha

Mesa de cartas en estribor

- Gran mesa de cartas orientada a proa, tipo pupitre con estiba para las cartas náuticas.
- Asiento con estiba debajo
- Espacio para biblioteca
- Panel de control de instrumentos 12 v, 18 funciones, voltímetro y amperímetro
- Indicador del nivel depósito de combustible y de agua

Salón

- Banqueta en forma de U en babor
- Mesa central abatible, con base de inox.
- Gran espacio de estiba detrás de los respaldos.
- Pasamanos en inox en el techo
- Muebles para estiba / biblioteca en ambos lados
- Banqueta en estribor.
- Ventanas dobles en el casco en cada lado.

Cocina en Babor

- Cocina en forma de U
- Horno y 3 quemadores de gas con barra de protección
- Pica doble en inox enrasada a superficie de trabajo
- Agua fría y caliente a presión
- Gran nevera congelador de 180 litros.
- Cajones para estibar utensilios de cocina
- Papelera integrada con acceso directo.
- Grandes armarios para estiba.

Camarote de Popa Estribor(Opcional)

- Amplia cama doble o dos individuales, a elegir.
- 2 escotillas practicables para ventilación y luz natural.
- Armario y mueble con estiba.
- Puerta de acceso al salón
- Portón de acceso al motor.

Instalación sanitaria

- Bomba de achique manual en cubierta
- Bomba de achique eléctrica con accionamiento automático o manual
- 2 Bombas de evacuación de la ducha con filtro
- Grupo de agua a presión con vaso de expansión.
- 2 Depósitos de agua en inox (total 350 litros)
- Calentador de agua de 24 litros
- Ducha en la cubierta con agua fría y caliente

Instalación eléctrica

- 2 baterías de servicio de Gel 115 Ah y 1 batería de motor 70 Ah con desconectador general y repartidor de carga.
- Panel eléctrico de 220v con interruptor general.
- Luces de techo y de lectura en salón y camarotes
- Iluminación de ambiente y de cortesía en LED en el salón
- Luces de navegación y fondeo en LED.
- Cargador de baterías y toma de tierra 220 v
- Luces orientables en el salón camarotes y baño
- Cadenotes conectados a la masa de la quilla para protección contra rayos.

Motor

- Motor intraborda diesel Volvo 60cv o 75cv en opción, con saildrive y hélice plegable bipala en pico de pato
- Alternador de 115 Ah
- Depósito de combustible de 170 litros
- Panel de control del motor en cubierta con cuenta revoluciones, cuenta horas e indicadores de presión de aceite, baterías y temperatura.
- Compartimento del motor insonorizado y ventilado.

Electrónica

- Pack standard B&G TRITON 2 con equipo de viento, sonda y corredera.
- Sonda-corredera montada enrasada "flush"

Especificaciones

<i>Eslora de casco</i>	<i>13,85 m</i>
<i>Eslora de flotación</i>	<i>12,56 m</i>
<i>Manga máxima</i>	<i>4,25 m</i>
<i>Calado estándar</i>	<i>2,29 m</i>
<i>Superficie vélica en ceñida</i>	<i>m2</i>
<i>Superficie del spi-max</i>	<i>190 m2</i>
<i>Desplazamiento</i>	<i>9.900 Kg</i>
<i>Lastre estándar</i>	<i>4150 Kg</i>
<i>Homologación CE</i>	<i>A</i>

